



Technische Daten	poet-zero° Mono 180°	poet-one° Mono 180°	fonetta° Mono 180°	pandoretta° Mono 360°	m-baretta° Stereo	baretta° Stereo
Anzahl Lautsprecher	1 HT, 1 B	1 HT, 1 BB, 1 B		4 HT, 2 BB, 1 B	2 HT, 2BB, 2 B	2 HT, 2BB, 2 B, 1 SW
	Hochtöner (HT) mit Neodym-Magnet . Breitbandlautsprecher (BB) mit Papiermembran. Tieftöner (B) mit Kevlarmembran.					
Leistung (20-20.000 Hz)	50 W mono 180°	90 W mono 180°		120 W mono 360°	2 x 130 W Stereo	2 x 130 W Stereo + 1 x 120 W Subwoofer
Power Supply	20 V DC (external power supply)			110/230 Volt AC	110/230 Volt AC	110/230 Volt AC
Li-Io battery pack, rechargeable	Yes, up to 8 hrs	x	x	x	x	x
Bluetooth® aptX®	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Airplay®	Ja, optional mit externer Technologie von Apple o.a.					
Multi-Room	Ja, optional mit externer Technologie von Apple, Sonos u.a.					
Turntable	x	x	yes, made by Pro-Ject	x	optional	optional
Autom.Wake-up & Standby	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Analoge inputs 3,5 mm jack	1	2	2	2	1	1
Analoge inputs stereo cinch					1	1
Optical/digital input	x	x	x	x	yes	yes
Automatic input selection	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Dimensions cm (bxtxh)	22,4x22,4x22,4	45x30x13	45x30x17	45x30x16	123,1x25,5x13	2 EH je 45x30x13, 1 EH 83x30x13
Stahlgehäuse außen	Stahlgehäuse, von Hand geschweißt, pulverbeschichtet Anthrazit oder Weiß, sowie gebürstetem Edelstahl (ausg. poet-zero°) Oberflächen Varianten (RAL Farbe, Gold etc) auf Anfrage.					
Innenkorpus (Klangkörper)	Black extra strong MDF 8 mm					

Developed by Austrian Audio Engineers and Musicians. Made in Austria / EU under the use of finest parts.